

КОМПАНИЯ ООО "АГРОГРАД" ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ

## БОРОНЫ ДИСКОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ **БД-АГРО-3,5x2П**



Агрегат имеют прочную надежную раму, что достигается за счет применения высококачественных марок сталей.



Диски борон изготовлены из высокопрочной стали с последующей закалкой, а режущие кромки дисков механически обрабатываются, что обеспечивает низкий уровень износа дисков и длительный срок их службы.



На бороне установлены чугунные ступицы которые в отличии от стальных при длительном использовании не деформируются.



Смазываемая стойка диаметром 58 мм.



Опорный спиральный или планчатый каток

Угол атаки дисков регулируется в пределах от 0 до 30 градусов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БД-АГРО-3,5х2П**

<b>Производительность за смену Га</b>	32
<b>Рабочая скорость км/ч</b>	не менее 20
<b>Транспортная скорость км/ч</b>	не более 25
<b>Ширина захвата Мм</b>	3500
<b>Масса Кг</b>	2200
<b>Габариты: ширина, мм</b>	3450
<b>Габариты: высота, мм</b>	1520
<b>Габариты: длина, мм</b>	5530
<b>Дорожный просвет в транспортном положении, мм</b>	350
<b>Количество режущих узлов всего, шт</b>	24
<b>Количество рядов, шт</b>	2
<b>Диаметр рабочих органов, мм</b>	560
<b>Расстояние между дисками, мм</b>	280
<b>Расстояние между рядами дисков, мм</b>	1350
<b>Угол атаки дисков, град</b>	от 0 до 30
<b>Глубина обработки, мм</b>	до 15
<b>Мощность трактора, не менее, лс</b>	110

*Будем рады видеть Вас в числе клиентов нашей компании.  
С уважением к Вам и Вашей работе.*