

# Владимирский Тракторный Завод

продукция

[ГЛАВНАЯ](#)
[ЗАВОД](#)
[ПРОДУКЦИЯ](#)
[ПРИБРЕТЕНИЕ В ЛИЗИНГ](#)
[КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ](#)

## ТРАКТОРЫ

[Агромаш-30ТК \(ВТЗ-2032\)](#)

[Агромаш-50ТК \(ВТЗ-2048\)](#)

[Агромаш-60ТК](#)

[Агромаш-85ТК \(Т-85\)](#)

[Агромаш-30СШ \(ВТЗ-30СШ\)](#)

[Агромаш-50СШ \(ВТЗ-50СШ\)](#)

[Навесное оборудование](#)

[ВТЗ-2032 КО](#)

[Двигатели Д120](#)

[Двигатели Д130](#)

[Двигатели Д130Т](#)

[Двигатели Д144](#)

[Двигатели Д145Т](#)

## ТЕЛЕФОНЫ



+7 (8352) 44-81-41  
+7 (8352) 50-98-49



+7 903 358 81 51

## Д145Т

Четырехтактный дизельный двигатель Д145Т воздушного охлаждения с турбонаддувом.

	 <a href="#">Дизель Д-145Т. Техническое описание и инструкция по эксплуатации</a>		
	<p><b>Применяемость:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• трактор Агромаш 85 ТК;</li> <li>• дизель-генераторы АД-30, АД30-Т400-1 ВП, ЭД30-Т400-1 ВП, ГС250-20/4;</li> <li>• автобетоносмесители 58146С, 58147С.</li> </ul>		
Марка	Д145Т		
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	62,5 (85)	55,1 (75)	41,9 (57)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин	2100	2000	1500
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	105/120		
Число и расположение цилиндров	4Р		
Рабочий объем цилиндров, л	4,15		
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м)	335 (32,8)	268 (27,4)	268 (27,4)
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %	15		
Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч.) в режиме эксплуатационной мощности	238 (175)	235 (173)	232 (171)
Относительный расход масла на угар. % от расхода топлива	0,3-0,5		
Масса дизеля в состоянии поставки, сухого, кг	400-420 (в зависимости от комплектации)		
Габаритные размеры, мм	1045		
длина	728		
ширина	920		
высота			

### Примечание:

1. Двигатели с турбонаддувом второго этапа Правил №96-01 ЕЭК ООН