

# АНАТОЛИЙ

## Tekniset tiedot

	AP 42	AP 53		AP 42	AP 53
Pituus kuljetusasennossa työasennossa	4400 mm 4670 mm	4650 mm 5050 mm	Tehon tarve ilman perävaunua maasto-oloista riippuen väh.	15 kW (20 hv)	18 kW (25 hv)
Leveys	2420 mm	2560 mm	Männän iskuluku	100 isk./min.	100 isk./min
Korkeus	1445 mm	1500 mm	Paalautusteho heinän kosteudesta riippuen kuormaamatta n.	20 t/h	25 t/h
Paino	1120 kg	1240 kg	Teho samalla kuormaten on riippu- vainen työtahdistista.		
Vetoaisa kuormittaa traktorin vetokoukkuun noin	195 kg	200 kg	Sidonta	kahdella narulla	kahdella narulla
Paalin mitat: korkeus x leveys pituus: portaattomasti säädetävissä	310X410 mm 0,5-1,0 m	360X480 mm 0,5-1,2 m	Sitomalanka: Sisal-paalilanka Vahvuus Kulutus keskim.2)	200 tai 150 m/kg 1,8 kg/t	200 tai 150 m/kg 1,4 kg/t
Noukkimen työleveys	1730 mm	1730 mm	Muovi-paalilanka Vahvuus Kulutus keskim.2)	400 tai 320 m/kg 0,9 kg/t	400 tai 320 m/kg 0,7 kg/t
Raideväli:	2185 mm	2240 mm			
Renkaat:                    vas. oik.	10,0/75-15 Impl. 7,00-12 Impl.	10,0/75-15 Impl. 7,00-12 Impl.			
Traktorin voimanottoakselin pyörimisnopeus 1)	540 r/min	540 r/min			

РАЗМЕР ТЮКА

1) Normaali kytkinkäyttöinen voimanottoakseli, moottorivoimanotto erittäin suositeltava. Ajovoimanottoa ja voimanottoakseliin nopeutta 1000 r/min ei saa käyttää.

2) Pituudeltaan ja painoltaan keskikokoisilla paaleilla.