

ISEKI マルチクローラトラクタ

# *Piccoro* TPC15

フルクローラタイプ・11.0KW(15PS)

軟弱圃場も  
乗って楽々、軽快作業!!



新発売

# 低接地圧で湿田に強く、畑でも強力なけん引力を発揮 !!



## ホイールトラクタ感覚の丸ハンドルで操作が楽々

操向方式はクラッチ電子制御遊星作動方式ですから、旋回が滑らかで軽快です。

## 主変速は直線シフトのノークラッチ

ロータリ作業中はノークラッチで1・2・3速の変速ができ、とても便利です。

## 3気筒・15馬力エンジン搭載

エンジンは低振動・低騒音の3気筒ディーゼルエンジン。長時間の作業も快適にこなせます。



## 低接地圧ですぐれた湿田適応性

接地長1250mm、幅330mmの梯子型ロングワイドクローラを装着。接地圧も0.09kgf/cm<sup>2</sup> (8.8KPa) と大変低く、ほ場を荒らさずきれいな旋回。

## 水平・耕深制御のオートロータリ標準装備

本機の傾きに関係なくロータリが自動的に水平に保たれますので、高精度な作業が行えます。また、耕深も一定に保てますので湿田での耕うん・代かきに便利です。

### その他の主な装備

- エンジン回転計 ● 燃料計 ● 逆転PTO
- 可倒式ロボス

### ▼フロントドーザによる除雪作業



### ■TPC15の主要諸元

型式名	TPC15-YCXZA4	
全長×全幅×全高 (mm)	2000×1215×1930	
機体重量 (kg)	770	
最低地上高 (mm)	360	
エンジン	水冷4サイクルディーゼル・3気筒	
出力/回転数 (KW/PS/rpm)	11.0 [15.0] /2500	
変速段数 (段)	前進6・後進2	
車速 (km/h)	前進0.54~8.02・後進1.06~4.93	
操向方式	丸ハンドル	
駆動方式	ゴムクローラ	
クローラ	接地長 (mm)	1250
	幅 (mm)	330
	接地圧 (KPa/kgf/cm <sup>2</sup> )	8.8 [0.09]
ロータリ (ARP14-YS)	サイドロータリ/1.4m (耕幅)	

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。  
●写真は試作機のため、一部量産機と異なります。

### ✚安全は中セキの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。 ●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。

# ISEKI

## 井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号



ごはんを食べて、いい一日  
大切にしたい日本の味……お米。

7081-200-1942-0

'02.03-ZJ

製品についてのご相談・ご意見は下記のお取扱店までご連絡下さい。

担当者