

高速仕様機

ISEKI **ジオアス** IQトラクタ

TG25FF(25ps)・27FF(27ps)・29FF(29ps)・31FF(31ps)・33FF(33ps)

新登場

IQトラクタ ジオアスに作業効率が
グーンとアップする高速仕様機新登場!!
圃場間の移動がラクラク&スピーディー。

HIGH SPEED



TG29FFキャビン仕様機

20km/h超 機能+知能のIQトラクタ ジアスに、「走り」をプラス。のハイスピードギアス登場!!

IQターン (Q型)

旋回時、あなたはハンドルを切るだけ!
ロータリーは自動でアップ。
足も使わずに余裕の1点旋回ができるIQターン。(Q型)



オートブレーキ調整ダイヤル (IQターン切替スイッチ)

中〜強…水田の隣接耕うんに最適
弱〜中…畑地の耕うん等に最適



- 新設計 IQCSエンジン搭載
- マルチアイで、作業状況を正確にキャッチ (S・G型)
- ファジー電子油圧で高精度作業 (WX型)
- エアコン付キャビンでオールシーズン快適作業 (CY型)
- 折りたたみ2柱式安全フレーム
- 選べるギアス専用NEWロータリー
 - ・特殊3P方式クイック4Pピッチ (D型)
 - ・普通3P方式クイック4Pピッチ (PD型)
 - ・マッドロップロータリー (X型)
 - ・自動回動ロータリー (U型)
 - ・A型ロータリー

- 平成9年1月1日より新規車検が不要です。
- 任意保険への加入をおすすめいたします。
- 運転免許は従来通り大型特殊免許が必要です。

安全はキセキの願いです。

- 製品のお取扱に当たっては製品に添付されている「取扱説明書」を御熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行って下さい。
- 無理な運転が商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となる場合があります。

IQ4WD (V型)

理想のフルタイム4WDを実現した先進のオートドライブシステム。
IQ4WDは、4WDと2WDの使い分けを、運転状態に応じて、トラクタ自身が自動的に切り替え、常時ベストの「走り」を実現する、初めてのオートドライブシステムです。

●従来のトラクタ

オペレータの判断による
4WD⇔2WD
手動切り替えの
パートタイム4WD

●IQギアス

トラクタ自身が自己判断し
自動変換するフルタイム4WD。
必要に応じて
スーパーフルターンも自動選択



IQシフト (S型)

イージーオペレーションを実現した
ワンレバー16段変速・ボタンタッチ電子シフト機構。

IQシフトは初めてのボタンタッチ変速機構を採用。主変速(4段)は、ボタン操作でノークラッチ変速。しかも、副変速レバーに組み込まれていますから、1本のレバーで全16段の変速ができる、画期的なシステムです。



■キセキトラクタの主要諸元

型式名	TG25FF	TG27FF	TG29FF	TG31FF	TG33FF	
区分	—UVWX	—UVWX	—UVWX	—UVWX	—UVWX	
駆動方式	4輪駆動					
機体寸法	全長 (mm)	3,070			3,150	
	全幅 (mm)	1,375	1,380	1,425	1,445	
	全高 (mm)	1,990	1,980		1,995	
	最低地上高 (mm)	370	365	370	385	
機体質量 (重量) (kg)	1,265	1,325	1,315	1,345	1,355	
	型式名	E3CF-B	E3CD-B01		E3CD-B	
エンジン	種類	水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル				
	総排気量 (cc) ①	1,463 1,463	1,498 1,498			
	出力/回転速度 (ps/rpm)	25.0 18.4 (2,500)	27.3 19.6 (2,600)	29.0 21.3 (2,600)	31.0 22.8 (2,600)	33.0 24.3 (2,800)
	タイヤ	前輪 7-16 4PR	B-16 4PR			
走行部	軸距 (mm)	1,690	1,700	1,750		1,780
	前輪 (mm)	1,080				
	後輪 (mm)	1,050~1,370		1,100~1,420		
	変速段数 (段)	前進16・後進16 (S型後進15段)				
走行速度 (km/h)	前進	0.37~22.26	0.41~24.41	0.41~24.30	0.40~24.06	
	後進	0.37~21.84	0.40~23.96	0.40~23.86	0.39~21.39	
作機部	制御方式	ポジションコントロール				
	装着方式	3点リンクJIS型				
	安全フレーム	2柱式安全フレーム				

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。
※保証書はご購入の取扱店で、必ずお取扱い下さい。
TG25FF~31FF: UVWXCY, SVWX, SVWXCY, UVQ, UVQCY, SVQ, SVQCY
TG31FFのみ: GVWX, GVWXCY, GVQ, GVQCYの型式もございます。

ISEKI

井関農機株式会社

〒116 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号



7081-300-1674-0

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者