

## Твердотопливные котлы ТЕРМОПАСС

Наименование показателя	Значение показателя					
	10 кВт	20 кВт	30 кВт	40 кВт	65 кВт	90 кВт
<i>Теплопроизводительность, кВт на максимальной нагрузке при влажности дров 30%</i>	25	33	38	48	72	96
<i>КПД котла, %</i>	79-86	79-86	79-86	79-86	73-80	79-86
<i>Обогреваемая площадь помещения, при высоте потолков не более 2,7 м, м<sup>2</sup> (*рекомендуемая площадь)</i>	20-120 (*80)	40-250 (*200)	60-350 (*300)	80-500 (*400)	До 1000 (*550)	1000
<i>Время сжигания однократной загрузки на минимальной мощности, час</i>	10	12	12	12	12	12
<i>Длина поленьев, м</i>	0,47	0,57	0,7	0,8	0,8	0,92
<i>Объем топочного бункера, литр</i>	90	140	190	240	300	500
<i>Рабочее давление воды в системе, МПа, не более</i>	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
<i>Максимальная температура воды на выходе, °С, не более</i>	95	95	95	95	95	95
<i>Минимальная температура воды на входе, °С</i>	30	30	30	30	30	30
<i>Габаритные размеры, мм, не более</i>						
<i>Высота</i>	850	920	950	980	980	1850
<i>Ширина</i>	620	650	680	740	780	800
<i>Длина</i>	1050	1150	1350	1450	1550	1650
<i>Масса, кг</i>	100	120	150	180	200	380
<i>Диаметр дымохода, мм</i>	150	170	200	200	200	300
<i>Высота дымохода, м, не менее</i>	6	6	7	7	8	8
<i>Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды</i>	G«1 3/4"»	G«2"»	G«2"»	G«2"»	G«2"»	G«2"»
<i>Объем воды в котле, литр</i>	38	47	58	67	78	132
<i>Температура топочных газов при номинальной мощности, °С</i>	190	190	190	190	190	200
<i>Рекомендуемый объем гидроразделителя (бойлера), литр</i>	100	200	300	400	500	800
<b>Стоимость, руб</b>	<b>55750</b>	<b>72200</b>	<b>83000</b>	<b>100210</b>	<b>114000</b>	<b>167850</b>

Цена может меняться в зависимости от курса валюты.  
Поэтому окончательную стоимость котлов необходимо  
уточнять у наших менеджеров по телефонам:  
**(8442) 59-77-37, +7 917 338 92 03, +7 917 338 74 98.**

**Наш адрес: Волгоград, ул. Ростовская 15**  
**Эл. почта: 597737@gmail.com**