



РСТ

Рос Сельхоз Техника

Молотковые пневмодробилки ДПП

Молотковые пневмодробилки ДПП предназначены для измельчения компонентов комбикорма. Отлично подходят для дробления рассыпного и мелкокускового сырья: зерна, кукурузы, бобов, шрота, жмыха и т.д.

Особенности конструкции

- Пневматическая загрузка и выгрузка позволяют обойтись без дополнительного транспортирующего оборудования.
- Загрузка сырья осуществляется из любого места в пределах досягаемости загрузочного трубопровода (до 10 м).
- Простая регулировка степени помола продукта (осуществляется установкой сменных сит с различным диаметром перфорации от 2 до 10 мм).
- Отсутствует переизмельчение продукта в муку (содержание частиц $\leq 0,2$ мм менее 12%).
- Каленая дорожка и втулка электродвигателя увеличивают срок работы дробилки.
- Дробильная камера увеличена в ширину и обеспечивает высокую производительность.



Технические характеристики

Модель	Производительность*	Мощность	Масса	Габариты (д × ш × в)	Количество молотков	Цена
ДПП-0,5	0,7 т/час	7,5 кВт	180 кг	1047x760x735 мм	20 шт.	90 000 руб.
ДПП-1	1,2 т/час	11 кВт	220 кг	1047x760x765 мм	20 шт.	110 000 руб.
ДПП-3	2,1 т/час	18,5 кВт	300 кг	1125x821x935 мм	28 шт.	130 000 руб.
ДПП-4	3,5 т/час	22 кВт	370 кг	1125x821x970 мм	40 шт.	150 000 руб.

*производительность дробилки существенным образом зависит от характеристик перерабатываемого сырья: влажности, плотности, фракционного состава и т.д.

Условия поставки

Срок поставки до 20 рабочих дней
Гарантия 1 год
Срок службы 8 лет

Комплектация

- Дробилка ДСК в сборе
- Загрузочный трубопровод (10 м)
- Выгрузной трубопровод (4 м)
- Сменные сита (Ø3 мм, Ø4 мм, Ø5 мм)