БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Насосы с бензиновыми и дизельными двигателями называют **мотопомпами**.

Помпы применяют для подачи, перекачивания и перемешивания больших объемов воды в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальными и спасательными службами.

Мотопомпы делятся на несколько видов:

- **помпы для работы с чистой и слегка загрязненной водой (без маркировки после обозначения);**
- **помпы для работы с сильно загрязненной водой (после обозначения маркировка Т);**
- **высоконапорные помпы (после обозначения маркировка Н).**

Технические характеристики и параметры дизельного (бензинового) водяного насоса

Исп. Погорелов Алексей Алексеевич

тел. Моб. 8-918-503-01-49

Тел/факс: (863)294-18-77

E-mail: pogora@yandex.ru Сайт: http://www.01161.ru/

№ п/п	Модели генераторов	Технические характеристики										
		Мощ ность, кВт/л.с.	Тип двигателя	Объём двигателя, см3	Диаметр впуска/ выпуска, мм	Максималь ная производит ельность, л/мин	Высота напора, м	Высота всасывания, м	Загрязненна я вода	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Цена
1	GP50	4,5 / 6,5	4-тактный воздушное охлаждение, бензиновый	196	50 / 50	600	26	8	нет	27	477*385*417	7700
2	GP80	4,5 / 6,5		208	80 / 80	1000	26	8	нет	30	517*415*452	8500
3	GP100	6,7 / 9,0	4-тактный воздушное охлаждение, бензиновый	270	100 / 100	1600	16	8	нет	47	637*465*552	17800
4	GHP40		4-тактный, воздушное охлаждение, бензиновый	208	40 / 40	550	55	5	нет	35	517*415*452	8770
6	GHP40-2	6,7 / 9,0		270	40 / 40	225	77,5	2	нет	51	637*580*522	14300