

## Камнеуборочная машина

### «КУМ-2000»



Ширина рабочая, см -198

Емкость приемного бункера, м- 2.52

Количество лопастей барабана-3

Высота выгрузки, м- 2.1

Привод машины гидравлический

Производительность гидронасоса, необх., л/мин70

Шины- КФ-97-1

Ширина / Длина / высота, м- 3.8 / 5.4 / 1.8

Мощность трактора (необх.), л.с.- 90

Вес, кг- 3000

Камнеуборочные машины (камнеуборщик, камнеподборщик) «КУМ-2000» предназначены для того, чтобы подбирать камни, оставляя землю на поле.

Камнеуборочная машина «КУМ-2000» отличается прочностью и надежностью конструкции, рассчитанной на ежедневные повышенные нагрузки и на удары камней.

Усиленная по всему периметру рама камнеподборщика обеспечивает прочную основу для долгих лет исправной работы.

Расположенная поперек передней части камнеподборщика поперечная балка - устанавливается довольно высоко, при этом сохраняется прочность всей конструкции и обеспечивается достаточный для подбора больших камней клиренс.

Камнеподборщик оборудован рабочим барабаном со стандартным гидравлическим приводом, а также имеет высокоэффективную коробку передач. Гидравлический привод барабана обеспечивает долгую и надежную работу машины.

Управляемый барабан поднимает камни на почти вертикальный фартук и позволяет земле ссыпаться назад. Камнеподборщики «КУМ-2000» перемещают гораздо меньше земли, чем традиционные камнеподборщики.

Цельные рычаги барабана с устойчивым к нагрузкам валом и закаленными пальцами барабана гарантируют максимальную прочность.

Литые с поверхностной закалкой зубья фартука легко заменяются: ключ и два болта - все что нужно для их установки.

Колеса транспортной тележки оснащены герметизированными корпусными подшипниками, рассчитанными на длительный срок службы.

Для предотвращения возможных повреждений во время работы гидравлические шланги и цилиндры защищены кожухом.

