



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

ТРАКТОР КИРОВЕЦ СЕРИИ К-4

Мощность 240 л.с.



ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СЕРИИ К-4

- Оснащение современными российскими экономичными дизелями с электронным впрыском (экологический стандарт STAGE IIIa).
- Современная автоматическая трансмиссия и транспортный габарит, позволяющие эффективно перемещаться по дорогам различного уровня без дополнительных разрешений.
- Мощная гидравлика рабочего оборудования, маятниковое прицепное устройство, тягово-сцепное устройство, регулируемое по высоте, задняя сельхознавеска обеспечивают агрегатирование с современными и перспективными орудиями.
- Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую проходимость и маневренность в самых сложных дорожных условиях.
- Тихая, просторная кабина оснащена кондиционером, отопителем, бортовым компьютером.
- Комплект сдвигания колес.

РАЗРАБОТАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КИРОВЕЦ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД



- **Эксплуатационная масса** 10 600 кг.
- **Двигатель:** дизельный, 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н·м.
- **КПП:** автоматическая с электронной связью с двигателем.
- **Ведущие мосты** с блокировкой дифференциалов, **передний мост** подрессорен.
- **Тормоза** гидравлические, открытые дисковые.
- **Шины:** 23,1R26 модель Ф-37.
- **Гидросистема рабочего оборудования:** насос Bosch тандем аксиально-поршневой 100 см³ + шестеренчатый 40 см³ для рулевого управления, максимальная производительность 210 л/мин. Расход через одну секцию ГР = 95 л/мин. Задняя навеска: 4 регулируемых гидролинии, свободный слив.
- **Заднее навесное устройство:** категория III с силовым и позиционным регулированием, грузоподъемность на оси подвеса 4500 кг.
- **Кабина** со встроенным защитным каркасом, цельнометаллическая, двухместная, герметичная, с отоплением, вентиляцией и кондиционером.
- **Габариты.** Длина 6971 мм, ширина 2540 мм, колея 1930 мм, высота 3490 мм, дорожный просвет 500 мм, радиус поворота 6200 мм.
- **Опционально** – грузы балластные, комплект сдваивания колес, прицепная скоба, маятник, мультилифт.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж компании и к ее официальным дилерам.

Отгрузка: Нижегородская обл., г. Павлово, пер. Гаражный 1

Тел. /факс: (831) 216-04-14, (910) 123-9999

Email: OKAAGRO@YA.RU WWW.OKAAGRO.RU