

# Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ- 6,0 "Катюша" (гидравлические)



Предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, ворошения её в прокосах и оборачивания валков.

Грабли агрегируются с колёсными тракторами класса до 0,6-1,4 т.с.

## Основные технические данные

Ширина захвата, м	6,0
Наибольшая производительность, га/ч	7,2
Наибольшая рабочая скорость, км/ч	12
Транспортная скорость, (км/ч), не более	20
Габаритные размеры при сгребании, мм:	
длина	4900
ширина	6000
высота	1450
Габаритные размеры при ворошении, мм:	
длина	4900
ширина	7400
высота	1400
В транспортном положении, мм	
длина	5000
ширина	3300
высота	3500
Транспортный просвет, не менее, мм	200
Ширина колеи в транспортном положении, мм, не более	2000
Количество секций, шт.	2
Общее количество рабочих колёс на машине, шт.	8
Обслуживающий персонал, чел.	1 тракторист
Привод рабочих колёс за счёт сцепления пружинных пальцев с почвой	
Шины рабочих колёс	4,5-10 ГОСТ 25641-84
Срок службы, лет	6

Производитель: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области  
Адрес: Россия, 390043, г. Рязань, ул. 1-я Красная, дом 20  
Отдел маркетинга: (4912) 97-13-50, 97-13-92, 97-13-75

Сайт: <http://фкуик2.рф>  
E-mail: [fbuik2@list.ru](mailto:fbuik2@list.ru)