

**Характеристики ДМ «Корвет» (ТУ 28.30.60-001-33208804-2018)**

<i>№</i>	<i>Основное обозначение модели (модификации)</i>	<i>Дополнительное обозначение модели (модификации)</i>	<i>Кол-во пролетов, шт</i>	<i>Длина, м</i>	<i>Максимальная площадь полета на позиции (КДА), га</i>	<i>Общий расход воды, л/с</i>	<i>Требуемое минимальное давление на входе в ДМ при нулевом уклоне, Мпа</i>	<i>Продолжительность одного оборота ДМ при работе ГЦ последней тележки в режиме 3,5 такт./мин, сут. (ч)</i>	<i>Масса ДМ (без воды) не более, т</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	ДМУМ-7А-199	ДМУМ-А199-20 ДМУМ-А199-28	7	199	15,8	20 28	0,29...0,32	1,4 (34,3)	6,5
2	ДМУМ-8А-229	ДМУМ-А229-25 ДМУМ-А229-30	8	228,7	20,2	30 25	0,3...0,32	1,7 (39,8)	7,4
3	ДМУМ-9А-253	ДМУМ-А253-28 ДМУМ-А253-40	9	253,4	24,4	28 40	0,3...0,33	1,9 (44,4)	8,2
4	ДМУМ-10А-283	ДМУМ-А283-28 ДМУМ-А283-45	10	283	29,8	28 45	0,3...0,33	2,1 (50,0)	9,2
5	ДМУМ-11А-308	ДМУМ-А308-30 ДМУМ-А308-45 ДМУМ-А308-55	11	307,8	34,8	30 45 55	0,3...0,33	2,3 (54,6)	10
6	ДМУМ-12А-337	ДМУМ-А337-35 ДМУМ-А337-50 ДМУМ-А337-60	12	337,4	41,3	35 50 60	0,3...0,34	2,5 (60,1)	10,9
7	ДМУМ-13А-362	ДМУМ-А362-40 ДМУМ-А362-50 ДМУМ-А362-60	13	362,2	47,1	40 50 60	0,3...0,34	2,7 (64,7)	11,7
8	ДМУМ-14А-392	ДМУМ-А392-40 ДМУМ-А392-50 ДМУМ-А392-65	14	391,8	54,6	40 50 65	0,3...0,34	2,9 (70,3)	12,6
9	ДМУМ-15А-417	ДМУМ-А417-45 ДМУМ-А417-55 ДМУМ-А417-75	15	416,5	61,3	45 55 75	0,3...0,34	3,1 (74,9)	13,4
10	ДМУМ-13Б-379	ДМУМ-Б379-45 ДМУМ-Б379-55 ДМУМ-Б379-65	13	379,2	51,4	45 55 65	0,3...0,34	2,8 (67,5)	11,9
11	ДМУМ-14Б-409	ДМУМ-Б409-50 ДМУМ-Б409-60 ДМУМ-Б409-75	14	408,8	59,1	50 60 75	0,3...0,35	3,0 (73,0)	12,8
12	ДМУМ-15Б-434	ДМУМ-Б434-50 ДМУМ-Б434-70 ДМУМ-Б434-85	15	433,6	66,1	50 70 85	0,35...0,4	3,2 (77,6)	13,6
13	ДМУМ-16Б-463	ДМУМ-Б463-55 ДМУМ-Б463-75 ДМУМ-Б463-90	16	463,2	74,9	55 75 90	0,35...0,4	3,5 (83,5)	14,5
14	ДМУМ-17Б-488	ДМУМ-Б488-55 ДМУМ-Б488-72 ДМУМ-Б488-90	17	487,9	82,7	55 72 90	0,37...0,42	3,7 (87,8)	15,3
15	ДМУМ-18Б-518	ДМУМ-Б518-65 ДМУМ-Б518-72 ДМУМ-Б518-90	18	517,6	92,5	65 72 90	0,4...0,45	3,9 (93,3)	16,2
16	ДМУМ-19Б-542	ДМУМ-Б542-65 ДМУМ-Б542-72 ДМУМ-Б542-90	19	542,3	101,1	65 72 90	0,42...0,47	4,1 (98,0)	17,0
17	ДМУМ-20Б-572	ДМУМ-Б572-65 ДМУМ-Б572-72 ДМУМ-Б572-90	20	571,9	111,9	65 72 90	0,45...0,5	4,3 (103,5)	17,9