



Weituo 1604

всего

4 499 000 ₽

вместо 5 399 000 ₽

только до 31.12.2024 года

**БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НА БОЛЬШИЕ ТРАКТОРА
до 2 000 000 рублей**

Мы предлагаем готовое решение для бизнеса на селе

Компания Агросалон занимает прочное место, на рынке сельхозтехники на протяжении более 12 лет, клиенты доверяют именно, нам и мы предлагаем вам:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Широкий модельный ряд тракторов и навесного оборудования - Вся техника в наличии на складе
- Только качественная техника – **Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**
- Доставка - по территории все России, возможность отгрузки день в день
- Сервисный центр и склад запчастей с более чем 1000 наименований

Всю технику можно оформить в кредит или беспроцентную рассрочку**

*Количество товара ограничено

**Подробности уточняйте по телефону



Weituo 1604

Технические характеристики

Общие характеристики

Конструкционный вес, кг (без навесного оборудования)	6114
Габариты, мм (длина x ширина x высота)	5140 x 2220 x 3000
Груза, кг (передние/задние)	720/340

Дизельный двигатель Weichai-Deutz

Тип двигателя	дизельный 6-ти цилиндровый с турбонаддувом
Номинальная мощность	160 л.с/118 кВт
Максимальный крутящий момент ДВС	663 Нм при 1500-1700 об/мин
Количество цилиндров	6
Объем топливного бака, л	260

Ходовая часть

Колесная база, мм	2928
Дорожный просвет, мм	460
Размер шины (передняя/задняя)	14,9 - 26/18,4 - 38
Колесная формула	4WD полный привод



Трансмиссия

КПП **механическая реверсивная**

Количество передач **16F+8R**

Тип сцепления **Двухдисковое «LUK», сцепление 14 дюймовое**

Блокировка дифференциала **блокировка дифференциала заднего моста**

Система управления навесным оборудованием

Гидроусилитель руля (ГУР) **полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром**

Гидравлический распределитель: **полностью независимая гидросистема, раздельного типа**

Количество гидровыходов **3 пара гидровыходов с быстротъемным соединением**

Гидропоток, л/мин **86,4**

Тип и скорость ВОМ **8-ти пазовый Ø38, независимый синхронный, 760/850 об/мин**

Механизм навески **трёхточечная задняя грузоподъемностью 3700 кг**

Тормозная система

Тип тормозной системы **дисковые, в масляной ванне, с гидроприводом**

Опции:

- Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер, пневмовыход
- Кондиционер, отопитель, вентилятор, люк, солнцезащитная шторка
- Мультимедийная система, камера заднего вида, проблесковый маячок
- Подрулевые переключатели, регулируемая рулевая колонка, премиум сиденье с подлокотниками и регулировка по весу

