



**Shagirt(HUABO)  
TF1804**

**всего**

**4 599 000 ₽**

**вместо 5 599 000 ₽**

только до 31.12.2024 года

**БОЛЬШИЕ СКИДКИ  
НА БОЛЬШИЕ ТРАКТОРА  
до 2 000 000 рублей**

# Мы предлагаем готовое решение для бизнеса на селе

Компания Агросалон занимает прочное место, на рынке сельхозтехники на протяжении более 12 лет, клиенты доверяют именно, нам и мы предлагаем вам:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Широкий модельный ряд тракторов и навесного оборудования - Вся техника в наличии на складе
- Только качественная техника – **Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**
- Доставка - по территории все России, возможность отгрузки день в день
- Сервисный центр и склад запчастей с более чем 1000 наименований

Всю технику можно оформить в кредит или беспроцентную рассрочку\*\*

\*Количество товара ограничено

\*\*Подробности уточняйте по телефону

# Shagirt(НУАВО) TF1804

## Технические характеристики



### Общие характеристики

Конструкционный вес, кг (без навесного оборудования)	<b>5700</b>
Габариты, мм (длина x ширина x высота)	<b>5060 x 2345 x 2940</b>
Груза, кг (передние/задние)	<b>600/240</b>

### Дизельный двигатель УТО LR6M3Z-T173Y-U2

Тип двигателя	<b>дизельный 6-ти цилиндровый с турбонаддувом</b>
Номинальная мощность	<b>180 л.с/132,3 кВт</b>
Максимальный крутящий момент ДВС	<b>743 Нм при 1500-1700 об/мин</b>
Количество цилиндров	<b>6</b>
Объем топливного бака, л	<b>370</b>

### Ходовая часть

Колесная база, мм	<b>2560</b>
Дорожный просвет, мм	<b>500</b>
Размер шины (передняя/задняя)	<b>14,9 - 26/18,4 - 38</b>
Колесная формула	<b>4WD полный привод</b>



## Трансмиссия

КПП	<b>механическая реверсивная</b>
Количество передач	<b>16F+8R</b>
Тип сцепления	<b>двухдисковое сцепление 14 дюймовое</b>
Блокировка дифференциала	<b>блокировка дифференциала заднего моста</b>

## Система управления навесным оборудованием

Гидроусилитель руля (ГУР)	<b>полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром</b>
Гидравлический распределитель:	<b>полностью независимая гидросистема, раздельного типа</b>
Количество гидровыходов	<b>2 пара гидровыходов с быстросъемным соединением</b>
Гидропоток, л/мин	<b>82,8</b>
Тип и скорость ВОМ	<b>6-ти пазовый Ø38, независимый синхронный, 540/1000 об/мин</b>
Механизм навески	<b>трёхточечная задняя грузоподъемностью 4000 кг</b>

## Тормозная система

Тип тормозной системы	<b>дисковые, в масляной ванне, с гидроприводом</b>
-----------------------	--

## Опции:

- Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер, пневмовыход
- Кондиционер, отопитель, вентилятор, люк, солнцезащитная шторка
- Мультимедийная система, камера заднего вида, проблесковый маячок
- Подрулевые переключатели, регулируемая рулевая колонка, премиум сиденье с подлокотниками и регулировка по весу

