

# КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ КАПУСТЫ КПК-1

## КПК-1

Комбайн обеспечивает уборку одного ряда капусты кочанной, возделываемой на междурядьях 70 см и более, с доработкой кочанов в процессе уборки и погрузкой в контейнеры или транспортные средства, движущиеся параллельно комбайну. Кочаны, убранные комбайном, предназначены как для рынка свежей продукции, так и для промышленной переработки.

**УПРАВЛЕНИЕ** работой комбайна осуществляется трактористом из кабины с помощью пульта.



Комбайны оборудованы очищающей системой для эффективного отделения листьев, за которой расположен сортировочный стол для инспекции капусты перед загрузкой в контейнер или кузов транспортного средства. Привод рабочих органов комбайна – от автономной гидросистемы через ВОМ трактора.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Агрегируется с тракторами класса	1,4
Тип комбайна	полунавесной
Количество убираемых рядов, шт.	1
Ширина междурядий, см	75
Рабочая скорость движения, км/ч, не более	2–4
Производительность за час сменного времени, га, не более	0,11
Количество обслуживающего персонала по профессиям, чел.: тракторист / оператор	1 / 1–2