

АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ NBR / ТРИ ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ

МЗ ПОТОК 

АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ NBR / ТРИ
ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ



ПРИМЕНЕНИЕ

- орошение, поддержание водного режима почв
- откачка жидкого навоза и внесение на поля
- откачка воды из карьеров и хвостохранилищ
- подача воды для технологических процессов
- водоотлив, в т.ч. сильно загрязнённые стоки
- временные трубопроводы
- осушение подтопленных территорий, котлованов
- обводнение засушливых зон, торфяников
- аварийное водоснабжение и водоотведение

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ NBR**Материал шлангов**

- TPU** - Термопластифицированный полиуретан, армированный полиэстерной нитью.
- NBR** - Бутадиен-нитрильный каучук, армированный полиэстерной нитью.
- PVC** - Поливинилхлорид, армированный полиэстерной нитью.

ПЕРЕВОЗКА, ХРАНЕНИЕ, РАЗМАТЫВАНИЕ И СМАТЫВАНИЕ ШЛАНГОВ / РУКАВОВ**ТРАНСПОРТИРОВЩИК ПРИЦЕПНОЙ****ТРАНСПОРТИРОВЩИК НАВЕСНОЙ**

- 12 шлангов Ø 6" по 200 м или 7 шлангов Ø 8" по 200 м
- гидросистема с клапанами сброса давления, рукавами высокого давления с БРС, гидромотор привода барабана
- стояночный домкрат, регулируемая сцепная петля, шины повышенной проходимости
- до 3 шлангов Ø 6" по 200 м
- сматывание и разматывание с помощью гидромотора, работающего от гидросистемы трактора
- агрегатирование - 3-точечная навеска

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВСАСЫВАЮЩИХ И НАПОРНЫХ ШЛАНГОВ**ПРЕИМУЩЕСТВА напорных плоскосворачиваемых шлангов**

- Устойчивость к агрессивным средам, ультрафиолету, климатическим условиям
- Большой диапазон рабочих температур (от -30°C до +80°C)
- Компактность в собранном состоянии упрощает логистику и хранение
- Не требует предварительной подготовки трассы
- Высокая механическая и абразивная стойкость / Высокая прочность на растяжение

Диаметр (Du), мм (дюйм)	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, атм	Разрывное давление, атм	Длина отрезка, м	Материал
127 (5)	4,2	12	36	200	TPU
152 (6)	4,2	12	36	200	TPU
152 (6)	3,7	14	42	200	TPU
152 (6)	3,8	14	42	200	NBR
152 (6)	2,6	7	21	200	PVC
203 (8)	4,2	14	42	200	NBR
203 (8)	2,8	6	18	200	PVC
254 (10)	4,2	14	42	200	NBR
254 (10)	4,2	15	45	200	TPU
254 (10)	3,0	5	15	200	PVC
305 (12)	4,7	10	30	200	NBR
305 (12)	4,3	15	45	200	TPU

МУФТЫ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА BAUER	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ CADLOCK	РЕМОНТНЫЕ
Диаметр (Du) мм, (дюйм)	152 (6) / 203 (8) / 254 (10)	127 (5) / 152 (6) / 203 (8)	127 (5) / 152 (6) / 203 (8)
Рабочее давление, атм	16	16	16
Материал	Высококачественная сталь с цинковым гальваническим покрытием	алюминий	алюминий

**МУФТЫ ТИПА BAUER****СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ CADLOC**

АРМИРОВАНЫЕ ШЛАНГИ NVR / ТРИ



ООО «Машиностроительный завод «ПОТОК»
Москва, пос. Вороновское, квартал 16, влад. 1
+7 495 651-61-33 / mzpotok.ru

